

INCHIOSTRI "HYDROSET"

Serie 405

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carta in genere (non idonei per supporti patinati).
ALTRI SUPPORTI	Cartone, cartoncino.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua (diluizione consigliata 15-25%); Miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura, nostro prodotto "VELOCIZZANTE HYDRO" cod. 400D/001).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO" cod. 600/20V (dosaggio consigliato 3-7%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostro base acqua ad alta viscosità, avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento. Quando la stampa è ben asciutta anche la resistenza all'acqua è buona. L'alto transfert di questo tipo di inchiostro permette un buon rapporto qualità/prezzo considerato anche il consumo d'inchiostro a metro quadro. Questa serie esiste nella versione pronta all'uso: Serie 406.
NOTE PARTICOLARI	L'ottima risolubilità di questi inchiostri permette un facile rilavaggio della macchina da stampa. Se necessario, aiutarsi con il "LAVARULLI" cod. 710/08 o altro detergente.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 25 Kg; Fusti 200 Kg; Cisterne 500-1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.