

INCHIOSTRI "HYDRO AL PU"

Serie 461

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carte in genere, in special modo carte per alimenti o per uso igienico (carta igienica, asciugata tutto, carta da banco, tovagliette...)
ALTRI SUPPORTI	Cartone, cartoncino.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua; Miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura, di norma non necessario).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO" cod. 600/20V (dosaggio consigliato 5-10%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostro base acqua avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento. Questi inchiostri permettono di ottenere stampe solide alle prove di cessione descritte nella normativa europea EN 646 (prove di cessione all'acqua, all'olio di oliva, all'acido acetico, al carbonato bisodico). Inchiostri a bassa viscosità pronti all'uso (all'occorrenza si può diluire con acqua).
NOTE PARTICOLARI	Si raccomanda di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; se necessario, usare il "LA-VARULLI" cod. 710/08 o altro detergente.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 20 Kg; Fusti 200 Kg; Cisterne 500-1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.