

INCHIOSTRI "INK PACK" Serie 105 e Serie 106

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carta (smaltata o kraft).
DILUENTI SUGGERITI	Acetato di Etile o miscela Acetato Etile / Alcool Etilico in vari rapporti (fino a 20/80). Nostro diluente specifico: "DILUENTE ET100" cod. 100D/025.
RITARDANTE	Metossi Propanolo (es. Dowanol PM). Nostro ritardante specifico: "RITARDANTE PM100" cod. 100D/013.
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Alcool/Acetati o rulli in gomma butilica per fondi.
CARATTERISTICHE	Inchiostri idonei alla stampa di fondi; esistono sia nella versione opaca (Serie 105) che nella versione brillante (Serie 106). Buona resistenza al graffio e allo sfregamento.
NOTE PARTICOLARI	Per ottenere i migliori risultati di opacità e coprenza si consiglia la stampa in due passaggi. Agitare l'inchiostro prima dell'uso. Con la dicitura Ink Pack-2P in descrizione si intende che per raggiungere la tonalità desiderata è necessario stampare con doppio passaggio (alla diluizione di circa 15-20%).
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio intorno ai 20°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 20-25 Kg; Fusti 170 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.