

INCHIOSTRI "KARTAPE"

Serie 467

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Nastro TESA 4313 (nuova versione)
ALTRI SUPPORTI	Nastri adesivi di carta.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua; Miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO" cod. 600/20V (dosaggio consigliato 5-10%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostro base acqua a media viscosità, avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento. Non necessita sovrastampa di Release (verificare qualora la superficie stampata sia ampia).
NOTE PARTICOLARI	Si raccomanda di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; se necessario usare il "LAVARULLI" cod. 710/08 o altro detergente.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 25 Kg; Fusti 200 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.