

INCHIOSTRI "PVC"

serie 351

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Nastri adesivi in PVC.
DILUENTI SUGGERITI	Nostro diluente specifico: "DILUENTE PVC" cod. 351D/050.
RITARDANTE	Nostro ritardante specifico: "RITARDANTE PVC" cod. 351D/051.
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Metiletilcheto- ne/Acetati o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	Inchiostri idonei per la stampa di nastri in PVC. Stampa su dorso. Ottima stampabilità e lucentezza, buona resistenza al graffio e allo sfregamento. Inchiostri esenti da cicloesanone e metilisobutilchetone (MIBK).
NOTE PARTICOLARI	Agitare l'inchiostro prima dell'uso.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio intorno ai 20°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 10-20 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.
Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.