

INCHIOSTRI "RT/K"

Serie 433

TIPO DI STAMPA	Flessografica.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carta in genere, patinata e non.
ALTRI SUPPORTI	Cartone, cartoncino, tovaglioli di carta.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua (diluizione consigliata 5-15%); miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura, nostro prodotto "VELOCIZZANTE HYDRO" cod. 400D/001).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO" cod. 600/20V (dosaggio consigliato 3-7%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscela Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	<p>Inchiostro base acqua a bassa viscosità ed alto secco di resina, avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento, buona lucentezza e alta rapidità di essiccazione, buona resistenza all'acqua.</p> <p>Per la loro elevata rapidità, sono particolarmente indicati per stampe su carte patinate anche utilizzando macchine da stampa prive di asciugatori.</p> <p>Serie comunque indicata in tutti i casi dove è necessaria la massima velocità di essiccazione. Adatti alle sovrapposizioni di colore (policromie).</p>
NOTE PARTICOLARI	Si consiglia di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; se necessario, usare il ns. prodotto "LAVARULLI" cod. 710/08 per aiutarsi nella pulizia della macchina. Per aumentare la resistenza allo sfregamento delle stampe su cartone patinato usare una vernice di sovrastampa (es. nostro cod. 433T/007).
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 25 Kg; Fusti 200 Kg; Cisterne 500-1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.