

INCHIOSTRI "RT/LUX"

serie 420

TIPO DI STAMPA	Flessografica, Rotocalco.
SUPPORTO PRINCIPALE	Carta e cartone patinati e non.
ALTRI SUPPORTI	Cartoncino, tovaglioli di carta.
DILUENTI SUGGERITI	Acqua (diluizione consigliata 5-15%); Miscela Acqua/Alcool (quando si voglia aumentare la rapidità di asciugatura, nostro prodotto "VELOCIZZANTE HYDRO" cod. 400D/001).
RITARDANTE	Glicoli; Propilen Glicoli; nostro prodotto "RITARDANTE HYDRO" cod. 600/20V (dosaggio consigliato 3-7%).
CLICHE'	Possono essere utilizzati cliché in fotopolimero resistenti a miscele Acqua/Alcool o rulli in gomma butilica.
CARATTERISTICHE	<p>Inchiostro base acqua a bassa viscosità ed alto secco di resina, avente buona stampabilità, resistenza allo sfregamento, ottima lucentezza e alta rapidità di essiccazione, buona resistenza all'acqua.</p> <p>Per la loro particolare brillantezza, sono particolarmente indicati per carte patinate (possono anche venir formulati nella versione opaca quando si voglia stampare carta Kraft non lucida, anche su questo supporto garantiscono alta velocità di essiccazione e una resistenza allo sfregamento superiore alle serie 410, serie 430 e serie 405). Adatti alle sovrapposizioni di colore (policromie). Questa serie esiste nella versione pronta all'uso: Serie 422.</p>
NOTE PARTICOLARI	Si consiglia di non lasciare seccare l'inchiostro sui rulli; se necessario, usare il "LAVARULLI" cod. 710/08 o altro detergente per aiutarsi nella pulizia della macchina.
TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO	La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 1°C e 35°C.
IMBALLI STANDARD	Secchi 25 Kg; Fusti 200 Kg; Cisterne 500 -1000 Kg.



Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo.

Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all'utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.